

PÔDORYS STRECHY PRÍSTAVBY, M=1:50



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV					
			PODLAHA	OZN.P.	SOKEL	STENY	PRÍZN	STROPY
1.01	ZÁDVERIE	8,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ SOKEL	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm KERAMICKÝ OBKLAD hr.=10,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTER.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.02	ŠATŇA	24,19	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		SDK PODHĽAD + INTÉR.NÁTER
1.03	SPÁLŇA (V. BB)	37,16	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		SDK PODHĽAD + INTÉR.NÁTER
1.04	CHODBA	7,73	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.05	ZÁDVERIE	8,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	KERAMICKÝ SOKEL	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm KERAMICKÝ OBKLAD hr.=10,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.06	HYGIENA	4,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	KERAMICKÝ OBKLAD hr.=10,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.07	WC PERSONÁL	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	KERAMICKÝ OBKLAD hr.=10,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.08	DENNÁ MIESTNOSŤ	15,80	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.09	VÝDAJŇA STRAVY	9,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	KERAMICKÝ SOKEL	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm +KERAMICKÝ OBKL. hr.=10,00 mm/VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.10	JEDÁLEŇ	47,68	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.11	HYGIENA	8,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	KERAMICKÝ OBKLAD hr.=10,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.12	TRIEDA III.	57,26	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.13	ŠATŇA	32,55	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm KERAMICKÝ OBKLAD hr.=2200 mm/ VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.14	PRACOVŇA, TECHNLMIESTNOSŤ	3,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	KERAMICKÝ OBKLAD hr.=2200, 1500 mm/ VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.15	HYGIENA	21,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	KERAMICKÝ OBKLAD hr.=2200, 1500 mm/ VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.16	TRIEDA II.	63,99	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER
1.17	TRIEDA I.	78,38	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	INT.OMIETKA/ZDIVO/ŽIV.NÁTER hr.=11,00 mm VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		SDK PODHĽAD + INTÉR.NÁTER
1.18	KABINET	16,71	ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA	P2	SOKLOVÁ LIŠTA	VÁP.CEM.OM. + INTÉR.NÁTER		SDK PODHĽAD + INTÉR.NÁTER
SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚTORNÝCH PLÔCH		439,34 m2						

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC "YTONG", RÔZNYCH HRÚBOK, NA TENKOVRSTVÚ MUROVACIU MALTU "YTONG". JEDNOTLIVÉ PREKLADY SÚ VYKÁZANÉ V PROJEKTE STATIKY. NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ ODPORÚČANIA VÝROBCU !
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA OZNAČENÍ MUROVACÍCH PRÁC

MP1.1 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM /MW, hr. 160 mm/ + SILIKÓNOVÁ OMIETKA, 300 mm NAD U.T. XPS, hr. 80 mm

MP1.2 REALIZÁCIA ZATEPLENIA ZÁKLADOV
- XPS, hr. 80 mm, hl. 800 mm
- OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓLIA
- ŠTRKOVÝ OBSYP
- BET. ŽÁHRADNÝ OBRUBNÍK /200 x 1000 x 50 mm/

MP1.3 OBV.STENY ZÁDVERIA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, hr. 300 mm
PLASTOVÁ FASÁDNA VÝPLŇ S IZOL. TROJSKLOM /BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE/
STROP : ŽELEZOBETÓNOVÝ, hr. 150 mm
PLOCHÁ STRECHA : SPÁD.POLYSTYRÉN, EPS DOSKY, HYROIZOL, FÓLIA, ŠTRK. ZÁSYP
ODVODNENIE : ZÁATIKOVÁ VPUSŤ, DAŽĎOVÝ ŽĽAB
PODLAHA : BET.DOSKA, TEP.IZOL, DOSKY, BET. MAŽANINA, KERAMICKÁ DLAŽBA
STENY : KZS /MINERÁLNA VLNA HYDROFOBIZOVANÁ, hr. 160 mm/, MURIVO, VPC OMIETKA, INT. NÁTER

MP1.4 INŠTALAČNÁ SDK STIENKA, hr. 300 mm, v = 1200 mm, Z HYDROFOBIZOVANÉHO SDK

MP1.5 MONTÁŽ SANITY

MP1.6 HI NÁTER DO MIESTNOSTI SO ZVÝŠENÝM RIZIKOM ZATEČENIA VODY, NÁTER VYTIAHNUŤ min. 150 mm NA ZVISLÉ STENY
APLIKOVAŤ NA ZAROVNANÝ / VYSPRAVENÝ PODKLAD

MP1.7 MONTÁŽ PLYN. KOTLA

MP1.8 KER.OBKLAD V HYGIENE, PRÁČOVNI A WC PERSONÁL /Vko = 2000 mm/
KER.OBKLAD VO VÝDAJNI STRAVY A V TRIEDACH V MIESTE UMÝVADLA /Vko = 1500 mm/

MP1.9 KER.DLAŽBA V HYGIENE, PRÁČOVNI, ZÁDVERÍ A VÝDAJNI STRAVY /keramický sokel v zádveri a výdajni stravy/
APLIKOVAŤ NA ZAROVNANÝ / VYSPRAVENÝ PODKLAD

MP1.10 ZAŤAŽOVÁ PVC PODLAHA, SOKEL VÝŠKY 70 mm VYTVORIŤ CEZ FABIÓNOVÝ NÁBEH
APLIKOVAŤ NA ZAROVNANÝ / VYSPRAVENÝ PODKLAD

MP1.11 MONTÁŽ PÔVODNÝCH DAŽĎOVÝCH ZVODOV, KOTVENÉ POMOCOU NOVÝCH PRÍPONIEK

- INTERIÉROVÝ NÁTER, OTERUVZDORNÝ, UMÝVATEĽNÝ, VHODNÝ DO PREVÁDZKY SO ZVÝŠENÝMI HYGIENICKÝMI NÁROKMI, S MATNÝM VZHĽADOM, FAREBNÝ ODTIEŇ DEFINUJE INVESTOR
- VYSPRÁVKY OMIETOK /cca. 25 %/

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy 1.np

AUTOR PROJEKTU	Ing. Zlatica Janečková				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková				
VYPRACOVALA	Ing. Zlatica Janečková, Ing. Katarína Horáčková				
INVESTOR	Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Špitálska 7, 814 92 Bratislava				
MIESTO STAVBY	parc.č. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.ú. Malacky, okr. Malacky	STUPEŇ	PSP	FORMÁT	10xA4
PROFESIA	SO 01.1 Architektonicko-stavebné riešenie	DÁTUM	01/2019	MIERKA	1:50
DRUH STAVBY	Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky ako org.zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky - prístavba a stavebné úpravy				
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys prízemia - navrhovaný stav	ČÍSLO VÝKRESU		A-06	